
















TECHNICKÁ SPECIFIKACE - LVT

EN ISO 10582



POPIS PRODUKTU	NORMA	2,50 mm 0,55 mm Dry-Back
 Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2,50 mm
 Tloušťka nášlapné vrstvy	EN-ISO 24340	0,55 mm
 Třída užití	EN-ISO 10582	Třída 23 / Třída 33 / Třída 42
 Rozměry dílců	EN-ISO 24342	Dry Back: 177,8 x 1219,2 mm
 Obsah balení		Dry Back: 177,8 x 1219,2 mm = 3,685 m ² = 17 ks
 Celková hmotnost	EN-ISO 23997	4,480 kg/m ²
 Odolnost proti oděru	EN 660-2	Skupina T
 Vliv kolečkové židle	EN 425 / ISO 4918	žádný následek
 Trvalá deformace	EN-ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
 Světlostálost	EN ISO 105-B02	> 6
 Rozměrová stálost	EN-ISO 23999	≤ 0,25%
 Tepelná vodivost	ISO 8302:1991	0,0134 m ² K/W
 Hořlavost - reakce na oheň	EN 13501-1	BFL-S1
 Odolnost proti skluzu	EN 13893	DS
 Emise formaldehydu	EN 717-1:2014	E1

