

POPIS PRODUKTU		NORMA	5 mm (4+1 mm IXPE podložka) 0,55 mm SPC Click
	Celková tloušťka	ISO 24337	5 mm
	Tloušťka nášlapené vrstvy		0,55 mm
	Třída užití	EN 16511	Třída 23 / Třída 34
	Rozměry dílců	ISO 24337	228,6 x 1219,2 mm
	Obsah balení		228,6 x 1219,2 mm = 2,230 m <sup>2</sup> = 8 ks
	Celková hmotnost	EN ISO 23997	7,140 kg/m <sup>2</sup>
	Odolnost proti oděru	EN 13329 E	≥ 4000 otáček
	Vliv kolečkové židle	ISO 4918 - EN 425	žádný následek
	Trvalá deformace	ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
	Světlostálost	EN ISO 105-B02	6 - 7
	Rozměrová stálost	EN-ISO 23999	≤ 0,15%
	Tepelná vodivost	EN 12664	0,0177 m <sup>2</sup> K/W
	Hořlavost - reakce na oheň	EN 13501-1	BFL-S1
	Odolnost proti skluzu	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30 DS
	Odolnost proti skvrnám	EN 438-2	Skupiny 1 - 3; stupeň 5
	Snížení kročejového hluku s 1mm IXPE podložkou	EN ISO 717-2	19 dB
	Emise formaldehydu	EN 717-1:2014	E1